

ÁNGULOS

Son perfiles de acero laminado en caliente con sección transversal en forma de "L" y a las de igual dimensión que forman un ángulo recto entre sí. Se utiliza en estructuras metálicas de todo tipo en la industria y la construcción; además de los diversos usos que suele darse en la carpintería metálica y que pueden ser remachados, atornillados o soldados bajo sus diferentes aplicaciones.

ÁNGULOS						
Designación (Ala x Espesor)	Ala pulgadas	Espesor		Peso kg	Longitud metros	Unidades por atado
		pulgadas	mm.			
1" x 3/32"	1	3/32	0.24	5.39	6.00	100
1" x 1/8"	1	1/8	3.18	7.25	6.00	100
1" x 3/16"	1	3/16	4.76	10.38	6.00	100
1 1/4" x 2.6mm	1 1/4	0.10	2.60	8.05	6.00	100
1 1/4" x 1/8"	1 1/4	1/8	3.18	9.38	6.00	100
1 1/4" x 3/16"	1 1/4	3/16	4.76	13.18	6.00	100
1 1/2" x 2.8mm	1 1/2	0.11	2.80	9.72	6.00	100
1 1/2" x 1/8"	1 1/2	1/8	3.18	11.35	6.00	100
1 1/2" x 3/16"	1 1/2	3/16	4.76	16.10	6.00	100
2" x 1/8"	2	1/8"	3.18	15.23	6.00	100
2" x 3/16"	2	3/16	4.76	21.83	6.00	100
2" x 1/4"	2	1/4	6.35	28.65	6.00	100

