

CLAVO CON CABEZA PARA MADERA Y CLAVO CON CABEZA GALVANIZADO

El clavo es un elemento de sujeción que se utiliza principalmente para la unión de elementos de madera entre sí, fabricado a partir de alambroñ el cual es trefilado hasta el calibre o diámetro requerido, luego se corta a la medida deseada. Posee una punta tipo diamante libre de rebaba, además se le da forma a la cabeza en forma plana y estriada.

Se fabrica clavo negro y también clavo galvanizado que es más resistente contra la corrosión.

CLAVOS CON CABEZA PARA MADERA						
Designación	Largo Pulg.	Calibre ASW	Diámetro mm.	Diámetro pulg.	Presentación	Peso de la Caja
1 x 16	1	16	1.57	0.062	Caja	50 lb
1 1/2 x 14	1 1/2	14	2.03	0.080	Caja	50 lb
2 x 12	2	12	2.67	0.105	Caja	50 lb
2 1/2 x 10	2 1/2	10	3.43	0.135	Caja	50 lb
3 x 9	3	9	3.66	0.144	Caja	50 lb
4 x 7	4	7	4.50	0.177	Caja	50 lb
5 x 5	5	5	5.26	0.207	Caja	50 lb
6 x 5	5	5	5.26	0.207	Caja	50 lb

CLAVOS CON CABEZA GALVANIZADO						
Designación	Largo Pulg.	Calibre ASW	Diámetro mm.	Diámetro pulg.	Presentación	Peso de la Caja
1 x 16	1	16	1.57	0.062	Caja	50 lb
1 1/2 x 14	1 1/2	14	2.03	0.080	Caja	50 lb
2 x 12	2	12	2.67	0.105	Caja	50 lb
2 1/2 x 10	2 1/2	10	3.43	0.135	Caja	50 lb
3 x 9	3	9	3.66	0.144	Caja	50 lb
3 1/2 x 8	3 1/2	8	2.31	0.091	Caja	50 lb
4 x 7	4	7	4.50	0.177	Caja	50 lb
5 x 5	5	5	5.26	0.207	Caja	50 lb
6 x 5	5	5	5.26	0.207	Caja	50 lb

